

# Christie Boxer 2K20 y 2K30

		Christie Boxer 2K20 144-007108-01	Christie Boxer 2K30 144-009100-01
Imagen	brillo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 19.500 ANSI (típico)</li> <li>• 20.000 en centro</li> <li>• 22.000 ISO</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 29.000 ANSI (típico)</li> <li>• 30.000 en centro</li> <li>• 32.500 ISO</li> </ul>
	contraste	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2000:1</li> </ul>	
Tecnología de display	tipo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 3DLP® 1.38" DMD</li> <li>• 4K (4096 x 2160)</li> </ul>	
	límite de resolución	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 2K (2048 x 1080)</li> </ul>	
Lámpara	tipo	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 4 x 450W NSH</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 6 x 450W NSH</li> </ul>
	vida	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.500 h. hasta llegar al 70% del brillo inicial, y hasta 2.500 al 50%</li> </ul>	
Entradas		<ul style="list-style-type: none"> <li>• HBMIC (tarjeta multientrada de gran ancho de banda)</li> </ul>	
Reloj de píxel		<ul style="list-style-type: none"> <li>• 300 Mpx/s - Christie® TruLife Lite Electronics</li> </ul>	
Red		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Keypad</li> <li>• RS232 in</li> <li>• Ethernet (10/100) RJ45</li> </ul>	
Montaje de lente		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sistema de inserción de lente sin herramientas</li> <li>• Referencia de alineación óptica ajustable</li> <li>• Offset de lente vertical y horizontal motorizado</li> <li>• Ajuste motorizado de objetivo y zoom</li> </ul>	
Lentes	fija	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.72:1 (sin offset)</li> <li>• 0.9:1 (offset: V: ±45%, H: ±15%)</li> </ul>	
	zoom	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 1.13-1.31:1 (offset: V: ±60%, H: 25%)</li> <li>• 1.31-1.63:1 (offset: V: ±80%, H: 30%)</li> <li>• 1.63-2.17:1 (offset: V: ±80%, H: 30%)</li> <li>• 1.99-2.71:1 (offset: V: ±15%, H: 5%)</li> <li>• 2.71-3.89:1 (offset: V: ±45%, H: 15%)</li> <li>• 3.89-5.43:1 (offset: V: ±85%, H: 25%)</li> <li>• 4.96-1-7.69:1 (offset: V: ±55%, H: 20%)</li> </ul>	
Accesorios opcionales		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tarjeta de entrada dual link DVI</li> <li>• Tarjeta de entrada Twin HDMI™</li> <li>• Tarjeta de entrada Dual 3G HD SDI</li> <li>• Tarjeta de entrada Twin DisplayPort</li> <li>• Tarjeta de entrada Quad DisplayPort</li> <li>• Christie Link Transmitter (Fiber)</li> <li>• Estructura para rigging y stacking</li> <li>• HBMIC (tarjeta multientrada de gran ancho de banda)</li> </ul>	
Potencia	voltaje en funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 200-240V</li> </ul>	
	potencia en funcionamiento	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 19A</li> </ul>	
Dimensiones	tamaño	<ul style="list-style-type: none"> <li>• (Lg x An x Al): 37,75 x 23,5 x 12" (959 x 597 x 305mm)</li> </ul>	
	peso	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 160lbs (72,57kg)</li> </ul>	
Entorno de funcionamiento	temperatura	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 41-104°F (5-40°C)</li> </ul>	
	humedad	<ul style="list-style-type: none"> <li>• 10-80%, sin condensación</li> </ul>	
Garantía		<ul style="list-style-type: none"> <li>• Tres años</li> </ul>	

Para información sobre las especificaciones técnicas de Christie Boxer 4K20 y 4K30 visite [christieemea.com](http://christieemea.com)

## EMEA offices

**Spain**  
P.E. Prado del Espino  
c/ Labradores, Parc. 25 Nave 5  
28660 Boadilla del Monte  
Madrid  
Spain  
PH: +34 91 633 9990

**United Kingdom**  
EMEA Regional Head Office  
PH: +44 (0) 118 977 8000

**Africa**  
PH: +27 11 251 0000

**France**  
PH: +33 (0) 1 41 21 44 04

**Germany**  
PH: +49 2161 566 200

**Middle East**  
PH: +971 (4) 503 6800

**Italy**  
Independent Sales Consultant Office  
PH: +39 (0) 2 9902 1161

**Russia**  
Independent Sales Consultant Office  
PH: +7 (495) 930-8961



ISO 9001  
ISO 14001  
Kitchener, Ontario



For the most current specification information, please visit [www.christieemea.com](http://www.christieemea.com)



Copyright 2017 Christie Digital Systems USA, Inc. All rights reserved. All brand names and product names are trademarks, registered trademarks or tradenames of their respective holders. Christie Digital Systems Canada Inc.'s management system is registered to ISO 9001 and ISO 14001. Performance specifications are typical. Due to constant research, specifications are subject to change without notice.  
Printed in Canada on recycled paper. 4480 Mar 17

**CHRISTIE®**