

EB-735F



Fomenta la productividad y la colaboración fluida de los equipos de trabajo con una solución asequible de hasta 110"

Sea cual sea el tamaño del espacio de trabajo, podrás realizar presentaciones envolventes y sin restricciones con este dispositivo compacto y asequible. Gracias al gran tamaño y la flexibilidad de la pantalla, esta es visible desde cualquier ángulo de la sala. Los usuarios pueden, además, compartir contenidos desde sus dispositivos, en una experiencia de colaboración perfecta.

Con el EB-735F, los usuarios ya no están limitados a un solo tamaño de pantalla gracias a opciones luminosas escalables hasta 120", con capacidad para 110" en formato panorámico 16:6. A diferencia de las pantallas planas, no hay sombras, reflejos ni puntos ciegos, y la fuente de luz láser con un alto brillo ofrece excelentes resultados incluso en espacios con mucha iluminación ambiental. Su capacidad multipantalla hace que la colaboración sea sencilla e intuitiva y la función de pantalla dividida permite mostrar contenidos desde hasta cuatro fuentes distintas en una proyección de gran tamaño, eliminando la necesidad de usar pantallas adicionales.

La experiencia de visualización es más envolvente, con diversas opciones de conectividad y una calidad excepcional de imagen y sonido. Para una plena interacción, cuenta con conectividad inalámbrica Screen Mirroring a través de Miracast, que permite compartir contenido desde tabletas, móviles u ordenadores portátiles. Al conectar la cámara de documentos de Epson opcional, podrás presentar fácilmente imágenes y objetos 3D con un increíble nivel de detalle que podrá verse en toda la sala.

A diferencia de las pantallas planas, el EB-735F proporciona varios tamaños y formatos de pantalla por un coste fijo. También cuenta con opciones flexibles de montaje para una visualización más cómoda.

Otro de sus puntos fuertes es la sostenibilidad, que se contempla tanto en la fabricación como en el uso y el ciclo de vida del producto.

FICHA TÉCNICA



CARACTERÍSTICAS PRINCIPALES

- **Cualquier espacio, cualquier tamaño**
Opciones de pantalla luminosas y de gran formato, escalables hasta 120" (hasta 110" en 16:6)
- **Visualización desde cualquier ángulo**
Sin ángulos restringidos, sombras, reflejos ni puntos ciegos
- **Múltiples opciones de colaboración**
Aumenta la conectividad mediante dispositivos propios del usuario, cámaras de videoconferencia y más
- **Compatibilidad con cámara de documentos**
Crea una experiencia totalmente envolvente con excelente calidad de imagen y sonido
- **Fiabilidad excepcional**
Tecnología láser sin mantenimiento y de fácil instalación



EPSON
WORLD LEADER
IN PROJECTORS

Source: Futuresource Consulting Ltd.

EPSON[®]
EXCEED YOUR VISION

ESPECIFICACIONES DEL PRODUCTO

TECNOLOGÍA

Sistema de proyección	Tecnología 3LCD, Obturador de cristal líquido RGB
Pantalla LCD	0,61 pulgada con C2 Fine

IMAGEN

Emisión de luz en color	3.600 Lumen- 2.500 Lumen (económico) de conformidad con IDMS15.4
Emisión de luz blanca	3.600 Lumen - 2.500 Lumen (económico) de conformidad con ISO 21118:2012
Resolución	Full HD 1080p, 1920 x 1080, 16:9
Relación de contraste	2.500.000 : 1
Corrección keystone	Manual vertical: $\pm 3^\circ$, Manual horizontal $\pm 3^\circ$
Reproducción del color	hasta 1.070 millones de colores

ASPECTO

Relación proyección	0,26 - 0,36:1
Zoom	Digital, Factor: 1 - 1,35
Tamaño de la imagen	65 pulgadas - 120 pulgadas
Lente de proyección número F	1,6
Distancia focal	3,7 mm
Foco	Manual
Desplazamiento	5 : 1

CONECTIVIDAD

Interfaces	USB 2.0 tipo A (2x), USB 2.0 tipo B, RS-232C, Interfaz Ethernet (100 Base-TX/10 Base-T), LAN IEEE 802.11a/b/g/n/ac (WiFi 5) inalámbrica, Wi-Fi Direct, Entrada VGA (2x), Salida VGA, Entrada HDMI (3x), Miracast, Salida de audio Stereo mini-jack, Entrada de audio Stereo mini-jack (3x), entrada de micrófono
Aplicación Epson iProjection	Ad-Hoc / Infraestructura

FUNCIONES AVANZADAS

Seguridad	Protección Kensington, Bloqueo de panel de control, Protección por contraseña, Candado, Ranura para cable de seguridad, Bloqueo de unidad LAN inalámbrica, Seguridad de LAN inalámbrica, Protección por contraseña
Características	A/V mute, Corrección del arco, Encendido automático, Búsqueda automática de la fuente, Altavoz integrado, Compatible con CEC, Zoom digital, Encendido/apagado directo, Cámara documentos compatible, Fácil configuración de la pantalla OSD, Email notification, Pantalla de inicio, Corrección Keystone vertical y horizontal, Desplazamiento de imagen, Encender/apagar instantáneo, Mail notification function, Entrada de micrófono, Administración redes, Proyección en red, Función de copia OSD, Quick Corner, Función de programación, Screen Mirroring, función dividir pantalla, Superresolución, Control web, Remoto a través de Internet, Capacidad para LAN inalámbrica
Interactivos	NO
Modos de color	Pizarra, Cine, Dinámico, Presentación, sRGB

GENERAL

Consumo de energía	255 vatio, 197 vatio (económico), 0,5 vatio (Standby)
--------------------	---

OTROS

Garantía	60 meses Reparación en taller o 12.000 h Ampliación de garantía opcional disponible
----------	--

INFORMACIÓN LOGÍSTICA

Código SKU	V11HA00040
Código de barras	8715946681863
País de origen	China

EB-735F

INCLUYE

- Cable de alimentación
- Mando a distancia incl. pilas
- Baterías extraíbles x2
- Guía rápida

ACCESORIOS OPCIONALES

- Altavoces - ELPSP02
V12H467040
- Dual Function Wireless Adapter (5Ghz Wireless & Miracast) -ELPAP11
V12H005A01
- Caja de control y conexiones ELPCB03
V12H927040
- Tubo de montaje en techo (918-1168 mm) - ELPFP14
V12H003P14
- Tubo de montaje en techo (668-918 mm) - ELPFP13
V12H003P13
- Soporte para techo (Blanco) - ELPMB23
V12H003B23
- Wall Mount - ELPMB62 - EB-7xx / EB-8xx
V12HA06A06
- Soporte para mesa para la serie de distancia ultra corta - ELPMB29
V12H516040
- Safety Wire - ELPWR01
V12H003W01



Epson Ibérica, S.A.U.
Tel.: 93 582 15 00
Tel.: 902 49 59 69 (Preventa)
Fax: 93 582 15 55
www.epson.es

Central: Sant Cugat
Camí de Ca n'Ametller, 22
Edificio 2
08195 Sant Cugat del Vallès (Barcelona)

EPSON[®]